

# KSM BLACK



- IP67
- Itsesammuttava materiaali ja erinomaiset eristysominaisuudet
- Kalvotiivisteet vedonpoistolla; 2 x 20 mm ylhäällä, 2 x 20 mm alhaalla; ja 2 x 15 mm pohjassa
- Mahdollista sentää myös M20 holkkitiivisteet
- Seinäasennusmitat: 62,0 x 90,0 mm
- Suuret tuppilot 1,5 – 16 mm<sup>2</sup>
- Väännin lukittavissa OFF-asentoon
- Väännin sinetöitävissä ON-asentoon
- Saatavana 2-, 3- tai 4-napaisena ja 3-napaisena apukoskettimella 1S
- Suuret 1,5 – 16 mm<sup>2</sup> maa- ja nollaliittimet 3-napaisessa, ja maaliitin 2- ja 4-napaisessa kytkimessä

| GTIN          | Sähkönro. | Tyyppi         | Navat   | AC-23 240 V | AC-23 400/415 V |
|---------------|-----------|----------------|---------|-------------|-----------------|
| 6419410264904 | 3610352   | KSM 216 BB M1  | 2       | 16 A / 3 kW | -               |
| 6419410264911 | 3610353   | KSM 225 BB M1  | 2       | 25 A / 4 kW | -               |
| 6419410264690 | 3610343   | KSM 316 BB M1  | 3       | -           | 16 A / 7,5 kW   |
| 6419410264836 | 3610344   | KSM 325 BB M1  | 3       | -           | 25 A / 11 kW    |
| 6419410264843 | 3610345   | KSM 416 BB M1  | 4       | -           | 16 A / 7,5 kW   |
| 6419410264850 | 3610346   | KSM 425 BB M1  | 4       | -           | 25 A / 11 kW    |
| 6419410265437 | -         | KSM 316S BB M1 | 3 + 1NO | -           | 16 A / 7,5 kW   |
| 6419410265444 | -         | KSM 325S BB M1 | 3 + 1NO | -           | 25 A / 11 kW    |

**KATKO KSM saatavana nyt mustana!**