

UUDISTETTU



# Panasonic jäähdytyspumppu TZ-CKE

## Hiljainen ja huomaamaton jäähdytyslaite kotiin ja mökille

- A++ energialuokitus
- Ympäristöystävällinen kylmäaine R32
- Entistäkin pienempi: **leveys vain 765 mm!**
- Erittäin hiljainen: **vain 20 dB(A)**
- Sisäilman laatua parantava **Nanoe™ X** -teknologia
- Sisäänrakennettu **Wi-Fi**
- Ohjaus älypuhelimella **Panasonic Comfort Cloud** -sovelluksen avulla
- Hajautettu jäähdytys **Aerowingsin** avulla
- Viikkoajastin

R32  
REFRIGERANT






Sisäyksikön leveys vain 765 mm

**Hajautettu jäähdytys takaa viihtyvyyden**

Aerowingsin kaksi ilmaohjainta ohjaavat ilman kohti kattoa ja mahdollistavat hajautetun jäähdytyksen. Tämä varmistaa, että viileä ilma jakautuu tasaisesti koko huoneeseen ja huoneen lämpötila pysyy mukavan viileänä ilman vedon tunnetta.



Sarja			KIT-TZ25-CKE	KIT-TZ35-CKE	KIT-TZ42-CKE	KIT-TZ50-CKE	KIT-TZ60-CKE	KIT-TZ71-CKE
Jäähdytyskapasiteetti	nimellinen (min.–maks.)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)	4,20 (0,85 - 4,60)	5,00 (0,98 - 5,60)	6,00 (0,98 - 6,60)	7,10 (0,98 - 8,40)
EER <sup>1)</sup>	nimellinen (min.–maks.)	W/W	3,85 (4,05 - 3,41)	3,57 (3,62 - 3,33)	3,36 (3,62 - 2,80)	3,13 (3,92 - 2,96)	3,24 (3,92 - 2,87)	3,23 (2,33 - 2,80)
<b>SEER<sup>2)</sup></b>			<b>7,30 A++</b>	<b>7,30 A++</b>	<b>6,60 A++</b>	<b>6,90 A++</b>	<b>6,90 A++</b>	<b>6,30 A++</b>
Pdesign	jäähdytys	kW	2,5	3,5	4,2	5,0	6,0	7,1
Tuloteho	nimellinen (min.–maks.)	kW	0,65 (0,21 - 0,88)	0,98 (0,24 - 1,20)	1,25 (0,24 - 1,64)	1,60 (0,25 - 1,89)	1,85 (0,25 - 2,30)	2,20 (0,42 - 3,00)
Vuotuinen energiankulutus <sup>3)</sup>		kWh/v	120	168	223	254	304	394
<b>Sisäyksikkö</b>			<b>CS-TZ25CKEW</b>	<b>CS-TZ35CKEW</b>	<b>CS-TZ42CKEW</b>	<b>CS-TZ50CKEW</b>	<b>CS-TZ60CKEW</b>	<b>CS-TZ71CKEW</b>
Välikaapeli, sisä-/ulkoyksikkö		mm <sup>2</sup>	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5
Ilmavirta	jäähdytys	m <sup>3</sup> /min	11,0	11,8	12,6	12,6	19,9	20,4
Kosteuden poistotilavuus		L/h	1,5	2	2,4	2,8	3,3	4,1
Äänenpaine	(Hi / Lo / Q-Lo)	dB(A)	40 / 26 / 20	42 / 30 / 20	44 / 31 / 25	44 / 37 / 33	45 / 37 / 34	47 / 38 / 35
Mitat	K x L x S	mm	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	290 x 765 x 214	295 x 1 060 x 249	295 x 1 060 x 249
Nettopaino		kg	9	9	9	9	14	15
nanoe X Generator			Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2	Mark 2
Virransyöttö		V	230	230	230	230	230	230
Suosittelut sulakekoko		A	10	10	10	16	16	16
<b>Ulkoyksikkö</b>			<b>CU-TZ25CKE</b>	<b>CU-TZ35CKE</b>	<b>CU-TZ42CKE</b>	<b>CU-TZ50CKE</b>	<b>CU-TZ60CKE</b>	<b>CU-TZ71CKE</b>
Ilmavirta	jäähdytys	m <sup>3</sup> /min	30,0 / 28,9	28,7 / 29,7	31,0 / 29,5	32,7 / 32,7	34,4 / 35,6	44,7 / 45,8
Äänenpaine <sup>4)</sup>	jäähdytys	dB	47	48	49	48	49	52
Mitat <sup>5)</sup>	K x L x S	mm	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Nettopaino		kg	25	30	31	35	36	45
Putken halkaisija	neste kaasu	tuumat (mm)	1/4 (6,35) 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) 5/8 (15,88)
Putken pituus / korkeusero		m / m	3 ~ 15 / 15	3 ~ 15 / 15	3 ~ 15 / 15	3 ~ 20 / 15	3 ~ 30 / 15	3 ~ 30 / 20
Putkiston pituus, jolle esitötetty kylmäaine riittää		m	7,5	7,5	7,5	10	10	10
Kylmäaineen määrä (R32)		kg	0,58	0,68	0,79	1,03	1,22	1,32
Lisäkaasun määrä		g/m	10	10	10	15	15	25
Käyttöalue	jäähdytys	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43

1) EER- ja COP-laskelmat perustuvat EN14511-standardiin. 2) Energialuokituksen asteikko on A+++–D. 3) Vuosittainen energiankulutus lasketaan EU/626/2011-asetuksen mukaisesti. 4) Sisäyksikön äänenpaine tarkoittaa arvoa, joka on mitattu 1 metrin etäisyydeltä laitteen edestä ja 0,8 metrin etäisyydeltä alapuolelta. Ulkoyksikön mittaus on tehty 1 metrin etäisyydeltä laitteen edestä ja takaa. Äänenpaine mitataan IIS C 9612-standardin mukaisesti. Q-Lo: Hljäinen tila. Lo: Alin tuulettimen nopeus. 5) Lisää 70 mm putkiston liitäntää varten.

**Lisävarusteet**
**CZ-RD517C Langallinen kaukosäädin**


Maahantuoja:


**kataikko.fi**

 Kellonsoittajantie 6  
02770 Espoo

 puh. 030 047 2280  
info@kataikko.fi  
Y-tunnus 1002164-9

Jälleenmyyjä: