



Neste Hydraulic 10W

Hydrauliöljy



Erittäin hyvä suoja ruostetta ja korroosiota vastaan

Suorituskykyluokitukset

SAE 10W, API CG-4, DIN 51524 Part 2 HLPD, O-237, ZF TE-ML 03B

Neste Hydraulic 10W on hydrauliöljy, joka on kehitetty erityisellä lisäaine- ja puhdistusaine/dispergointiainepaketilla. Se tarjoaa edistyneen kulumissuojan, optimaalisen voitelun ja pitää laitteet puhtaina.

Käyttökohteet

Neste Hydraulic 10W on tarkoitettu raskaasti kuormitettujen puristettujen dieselmootoreiden voiteluun. Neste Hydraulic 10W sopii myös hydrauliikkajärjestelmiin ja vaihteistoihin, kun tarvitaan yksiasteista moottoriöljyä. Tuotetta voidaan myös käyttää, jos vaatimuksena on DIN 51524 Part 2 HLPD ISO VG 46

Tyypilliset ominaisuudet

Tiheys 15 °C	870	kg/m ³	ASTM D4052
Viskositeetti @ 40 °C	45,5	cSt	ASTM D445
Viskositeetti @ 100 °C	7,3	cSt	ASTM D445
Viskositeetti-indeksi	120		ASTM D2270
Leimahduspiste (PM)	210	°C	ASTM D93
Jähmepiste	-36	°C	ASTM D5949
Emäsluku (TBN)	8,5	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfaattituhka	1,1	% (w/w)	ASTM D874