

AQVAREO VEDENESISUODATUSHÄKIN AQ2170, AQ2171

Asennusohje



Helppo asentaa



Vähentää epäpuhtauksia



Luotettava ja turvallinen

MYYJÄ
AQVA Finland Oy
Haukilahdenkatu 4
Helsinki - 00550
Puh: 010 321 5080
Sähköposti: myynti@aqva.fi

Asennus

Tuote on tarkoitettu vedenpuhdistusjärjestelmän vedenottopäähän asennettavaksi. Se esipuhdistaa vedestä isoimmat roskat, lehdet, levät ja muut kiintoaineet, jotka ovat isompia kuin 100µm (1/10 osa millimetriä).

Tuotteelta vesi johdetaan pumpulle, josta vesi jatkaa vedenpuhdistuslaitteelle.

Asennetaan tyypillisesti kahdella vaihtoehdoisella tavalla:

1. Mikäli pohjatyyppi ja muoto sallivat voidaan asentaa pystytasoon pohjalle, jolloin letku viedään alakautta 90 asteen kulmaliittimellä pohjaa pitkin rantaan, pumpulle.
2. Ripustetaan keskiveteen esimerkiksi laiturin päästä tai roikkumaan ankkuroidusta poijusta. Keskivedessä mahdollisen humuksen määrä on pienin, jolloin letku viedään alakautta suoralle letkuliittimellä alaspäin, josta se kaartaa jouhevasti pohjaa pitkin rantaan, pumpulle.

Ominaisuuksia:

- Sopii käytettäväksi meri-, järvi- ja jokivedelle.
- Materiaalit ovat ruostumatonta terästä ja teknisiä muoveja.
- Irrotettava ja pestävä suodatinpatruuna, joka on teräshäkin sisällä suojassa.
- Kolo letkuliittimille pohjassa, sopii esim. ½" tuuman liittimille.
- Ripustuslenkki, jolla tuote on helppo asentaa roikkumaan keskiveteen.
- Painava, veden liikkeet eivät helposti vaikuta.

Erikokoisiin letkuihin ja putkiin letkuliittimiä ja sovittimia löytyy hyvin varustetuista LVI / rautakaupoista tai AQVA:lta.

Esimerkkisovitteita kun letkulähtö on alaspäin (esim. keskivedessä roikkuva vedenottohäkki)



Esimerkkisovitteita kun letkulähtö on sivulle päin (esim. pohjaan asennettu vedenottohäkki)

